

CABLE DE SEGURIDAD DE BANDA PLANA AJUSTABLE EN LONGITUD



CARACTERÍSTICAS:

Modelo	LR300-18A
Sistema	Posicionamiento
Material	Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho
Ganchos	Acero
Mecanismo	Doble seguro
Longitud	1.83mts max. / 1.20mts min.
Peso del producto	0.830kgs / 1.83lbs
Capacidad	140kgs / 310lbs
Resistencia a la tensión	2,722kgs / 6,000lbs
Color	Amarillo
Otras longitudes	LR300-12A: 1.20mts max. / 0.85mts min. LR300-15A: 1.50mts max. / 1.00mts min.
Norma	ANSI Z359.1, Z359.3

NOTA: Recomendado para trabajos de posicionamiento



❖ DESCRIPCIÓN:

Cable de seguridad de banda plana, fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho, diseñado para ser utilizado con un sistema de restricción o como cable de posicionamiento. Su color llamativo facilita una rápida supervisión a distancia del uso del mismo. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

❖ INSPECCIÓN:

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso. Adicionalmente se debe elaborar una verificación por personal calificado de su equipo antes de comenzar a trabajar. Un record por escrito y/o electrónico de esa verificación debe de ser archivado.

❖ MANTENIMIENTO:

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.